




Choose DJS
changes your Life



IVS 800 萬 紅外線變焦槍型網路攝影機

DJS-FIB841T-ZAS



產品特色

Product Features

- 8MP · 1/2.7" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 8MP (3840 × 2160)@20 fps
- 支援 2688 × 1520 (2688 × 1520)@25/30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 60m
- ROI · 智慧型 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵 · 人車辨識
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 聲音檢測 · 無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- 聲音：1 輸入 / 1 輸出 · 警報：1 輸入 / 1 輸出
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / SMD Plus / IK10 / 內建麥克風

DJS-FIB841T-ZAS

攝影機	
感光元件	1/2.7" CMOS
最高解析度	3840 (H) × 2160(V)
ROM/RAM	128MB/256MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	彩色 : 0.008 lux@F1.5 (30 IRE) 黑白 : 0.0008 lux@F1.5 (30 IRE) 0 lux (IR on)
信號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	60 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	4
平移/傾斜/旋轉	水平 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	電動變焦
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm
最大光圈	F1.5
視野角度	水平 : 113°~31° · 垂直 : 58°~18° · 對角線 : 138°~36°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	0.8 m
智慧分析	
IVS	絆線、入侵 (人和車輛精準分類檢測)
智慧搜尋	配合 Smart NVR 進行精細化智慧搜索、事件選取和事件影像合併
影像	
影像壓縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG
智慧編解碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+
張數	主碼流 : 3840 × 2160@(1~20 fps) 2688 × 1520@(1~25/30 fps)
	輔碼流 : 704 × 480@(1~30 fps)
影像串流	雙串流
解析度	3840×216、3072×2048、3072×1728、 2880 × 1620、2688×1520、3M (2048 × 1536)、2304 × 1296、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264: 32 kbps~8192 kbps H.265: 12 kbps~8192 kbps

日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(RoI)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (2688 × 1520 及以下解析度支援 90°/270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區
聲音	
內建麥克風	有
壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
警報	
警報事件	無 SD 卡、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、IP 衝突、非法登入、移動偵測、影像篡改、電子圍籬、區域入侵、聲音檢測、電壓檢測、散焦檢測、外部警報、SMD、安全異常
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour、P2P
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI
使用人數	20 (總帶寬 : 48 M)
儲存	FTP、SFTP、Micro SD 卡(最大容量 256GB)、NAS
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android
介面	
聲音	1 輸入 · 1 輸出
警報	1 輸入 · 1 輸出
電源	
電源供應	DC 12V / PoE
消耗功率	基本 : 2.7W (DC 12V) · 3.6W (PoE) 最大 : 8.4W (DC 12V) · 9.7W (PoE)

產品規格

Product Model


DJS-FIB841T-ZAS

環境	
工作溫度	-30°C~+60°C · 濕度≤95%
儲存溫度	-40°C~+60°C · 濕度≤95%
防護等級	IP67 · IK10

外觀結構	
材質	金屬
尺寸	238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm
重量	0.77 kg


產品尺寸

Product Size



產品應用

Product Appliance



選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFM321D
DC12V 1A 電源供應器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主