



Choose DJS
changes your Life



500 萬 紅外線槍型攝影機

DJS-HF588T-F



產品特色

Product Features

- 5 MP 高性能 CMOS
- 解析度 2560 × 1944
- 3.6 mm · 6 mm 固定鏡頭
- 紅外線距離可達 30 m
- 130 dB · 在強逆光條件下也能影像清晰
- 可切換 TVI / AHD / CVI / CVBS
- IP67 · UTC

DJS-HF588-F

攝影機	
影像感應器	5 megapixel progressive scan CMOS
信號系統	NTSC
解析度	2560(H) × 1944 (V)
最低照度	彩色 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux with IR
張數	TVI: 2MP 25fps · 2 MP@30fps · 4MP@25fps · 4MP@30fps · 5MP@20fps AHD: 4MP@25fps · 4MP@30fps · 5 MP@20fps CVI: 4MP@25fps · 4MP@30fps CVBS: PAL · NTSC
紅外線距離	30 m
電子快門	NTSC : 1/30 s~1/50, 000 s
鏡頭選擇	3.6 mm · 6 mm 固定鏡頭
水平視野角度	3.6 mm: 78° · 6 mm: 48°
鏡頭安裝類型	M12
日夜切換	紅外線濾光遮罩
平移/傾斜/旋轉	水平: 0°~360° · 傾斜: 0°~180° · 旋轉: 0°~360°
同步化	內部同步
寬動態	≥ 130 dB
選單	
自動增益	有

日夜切換模式	自動/彩色/黑白
白平衡	自動/手動
背光補償	有
寬動態	有
雜訊抑制	3D (Level 1~9)
隱私遮罩	4 區
動態偵測	4 區
語言	英語
功能	亮度 · 清晰度 · 鏡像 · 3D DNR · 智慧紅外線
通訊協定	UTC

介面

影像輸出	1 路高清輸出
按鈕開/關	TVI/AHD/CVI/CVBS

環境

工作溫度/濕度	-40°C~60°C (-40°F~140°F) · 濕度 < 90%
防護等級	IP67

電源

電源供應	12V DC ± 25%
消耗功率	5.8 W

外觀

主體材質	金屬
尺寸	81.9mm×86.7mm×217.9 mm
重量	570 g

產品尺寸

Product Size

