



Choose DJS  
changes your Life



## 500 萬 聲音紅外線半球型攝影機

DJS-HD503M1-FM



### 產品特色

Product Features

- 5 MP 高性能 CMOS
- 解析度 2560 × 1944
- 3.6 mm · 6 mm 固定鏡頭
- 聲音透過同軸線傳輸,內建麥克風(限支援 TVI 同軸收音功能主機)
- 紅外線距離可達 30 m
- 可切換 TVI / AHD / CVI / CVBS
- IP67

## DJS-HF503M1-FM

### 攝影機

影像感應器	5 megapixel progressive scan CMOS
信號系統	NTSC
解析度	2560 (H) × 1944 (V)
張數	TVI: 5MP@20fps 4MP@30fps · 4MP@25fps · 1080P@30fps · 1080P@25fps CVI: 4MP@30fps · 4MP@25fps · AHD: 5MP@20fps · 4MP@30fps · 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC
最低照度	0.01 Lux @ ( F1.2 · AGC ON ) 0 Lux with IR
紅外線距離	30m
電子快門	NTSC: 1/30 s ~ 1/50,000 s
鏡頭選擇	3.6 mm · 6 mm 固定鏡頭
水平視野角度	3.6 mm: 水平: 80.1° · 垂直: 63.7° · 對角: 105.9° 6 mm: 水平: 57.1° · 垂直: 43.1° · 對角: 72.5°
鏡頭安裝類型	M12
日夜切換	紅外線濾光遮罩
寬動態	數位寬動態
聲音	內建麥克風
平移/傾斜/旋轉	水平: 0°~360° · 傾斜: 0°~75° · 旋轉: 0°~360°

### 選單

影像模式	標準/亮彩
自動增益控制	有
日夜切換模式	自動/彩色/黑白
白平衡	自動/手動
自動曝光模式	數位寬動態/背光補償/強光抑制/全局曝光
雜訊抑制	2D 降噪
語言	英語
功能	亮度 · 清晰度 · 鏡像 · 智慧紅外線

### 介面

影像輸出	TVI / AHD / CVI / CVBS
------	------------------------

### 環境

工作溫度/濕度	-40°C~60°C ( -40°F~140°F ) · 濕度 < 90%
防護等級	IP67

### 電源

電源供應	12 V DC ± 25%
消耗功率	3.7 W

### 外觀

主體材質	金屬
尺寸	82.6 mm × 90 mm × 79.37 mm
重量	289.5g

# 產品尺寸

Product Size

