



Choose DJS
changes your Life



500 萬 聲音紅外線槍型攝影機

DJS-HF503R-FM



產品特色

Product Features

- 5 MP 高性能 CMOS
- 解析度 2560 × 1944
- 3.6 mm · 6 mm 固定鏡頭
- 聲音透過同軸線傳輸,內建麥克風(限支援 TVI 同軸收音主機)
- 紅外線距離可達 30 m
- 可切換 TVI / AHD / CVI / CVBS
- IP67

DJS-HF503R-FM

攝影機	
影像感應器	5 megapixel progressive scan CMOS
信號系統	NTSC
解析度	2560(H) × 1944 (V)
張數	TVI: 5MP@20fps · 4MP@30fps · 4MP@25fps · 1080P@30fps · 1080P@25fps CVI: 4MP@30fps · 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps · 4MP@30fps · 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC
最低照度	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
紅外線距離	30 m
電子快門	NTSC: 1/30 s~1/50,000 s
鏡頭選擇	3.6 mm · 6 mm 固定鏡頭
水平視野角度	3.6mm: 水平:80.1° · 垂直:63.7° · 對角線: 105.9° 6mm: 水平:57.1° · 垂直: 43.1° · 對角線: 72.5°
鏡頭安裝類型	M12
日夜切換	紅外線濾光遮罩
寬動態	數位寬動態
聲音	內建麥克風

平移/傾斜/旋轉	水平: 0°~355° · 傾斜: 0°~75° · 旋轉: 0°~355°
選單	
影像模式	標準/亮彩
自動增益	有
日夜切換模式	自動/彩色/黑白
白平衡	自動/手動
自動曝光模式	數位寬動態/背光補償/強光抑制/全局曝光
雜訊抑制	2D 降噪
語言	英語
功能	明亮度 · 銳利度 · 鏡像 · 智慧紅外線
介面	
影像輸出	TVI/AHD/CVI/CVBS
環境	
工作溫度/濕度	-40°C~60°C (-40°F~140°F) · 濕度<90%
防護等級	IP67
電源	
電源供應	12V DC± 25%
消耗功率	3.7 W
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	58 mm×61 mm×158.6 mm
重量	292 g

產品尺寸

Product Size

