




Choose DJS  
changes your Life



## 200 萬 聲音紅外線槍型攝影機

DJS-HF203R-FM



### 產品特色

Product Features

- 2 MP 高性能 CMOS
- 解析度 1920 × 1080
- 3.6 mm · 6 mm 固定鏡頭
- 聲音透過同軸線傳輸,內建麥克風(限支援 TVI 同軸收音主機)
- 紅外線距離可達 30 m
- 可切換 TVI / AHD / CVI / CVBS
- IP67

## DJS-HF203R-FM

### 攝影機

影像感應器	2 megapixel progressive scan CMOS
信號系統	NTSC
解析度	1920 (H) × 1080 (V)
張數	TVI : 1080P @ 30fps · 1080P @ 25fps AHD : 1080P @ 30fps · 1080P @ 25fps CVI : 1080P @ 30fps · 1080P @ 25fps CVBS : PAL / NTSC
最低照度	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON) · 0 Lux with IR
紅外線距離	30 m
電子快門	NTSC : 1/30 s~1/50, 000 s
鏡頭選擇	3.6 mm · 6 mm 固定鏡頭
水平視野角度	3.6mm: 水平:79.6° · 垂直:43.5° · 對角線: 93.7° 6mm: 水平: 51.9° · 垂直: 30° · 對角線: 58.8°
鏡頭安裝類型	M12
日夜切換	紅外線濾光遮罩
寬動態	數位寬動態
聲音	內建麥克風
平移/傾斜/旋轉	水平: 0°~360° · 傾斜: 0°~180° · 旋轉: 0°~360°

### 選單

影像模式	標準/亮彩
自動增益	有
日夜切換模式	自動/彩色/黑白
白平衡	自動/手動
自動曝光模式	數位寬動態/背光補償/強光抑制/全局曝光
雜訊抑制	2D 降噪
語言	英語
功能	明亮度 · 銳利度 · 鏡像 · 智慧紅外線

### 介面

影像輸出	TVI/AHD/CVI/CVBS
------	------------------

### 環境

工作溫度/濕度	-40°C~60°C ( -40°F~140°F ) · 濕度<90%
防護等級	IP67

### 電源

電源供應	12V DC ± 25%
消耗功率	3.7 W

### 外觀

主體材質	金屬
尺寸	58 mm×61 mm×158.6 mm
重量	292 g

# 產品尺寸

Product Size

