



Choose DJS
changes your Life



200 萬 全彩槍型網路攝影機

DJS-NF2174E-CL

Color



產品特色

Product Features

- 2 MP 高性能 CMOS
- 超微光照明技術
- 數字寬動態
- 高效能 H.265+ 壓縮技術
- 24/7 彩色成像
- IP67

DJS-NF2174E-CL

攝影機	
影像感應器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色 0.001 Lux @ F1.0 (AGC ON)
電子快門	1/3 s~1/100,000 s
慢速快門	有
平移/傾斜/旋轉	水平:0°~360° · 傾斜:0°~90° · 旋轉:0°~360°
P/N	P/N
寬動態	數字寬動態
鏡頭	
視野角度	4 mm : 水平: 84° · 垂直: 45° · 對角線: 99°
最大光圈	F1.0
安裝類型	M12
鏡頭類型	固定光圈
鏡頭選擇	4mm: 2.1m ~ ∞
紅外線	
智能補光燈	有
補光燈	白光
白光範圍	30m
影像	
張數	主碼流： 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720)
	輔碼流： 50Hz:25fps(640×480,640×360,320×240) 60Hz:30fps(640×480,640×360,320×240)
影像壓縮	主碼流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 輔碼流：H.265+/H.265/H.264+/H.264
位元率	32 Kbps~8 Mbps
H.264 種類	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.265 種類	Main Profile
重點區域	1 個區域
網路	
即時影像數量	最多支援 6 個頻道
介面協定	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
網路協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
使用人數	最多可建立 32 個用戶 3 階管理權限設定：管理者、操作者、一般用戶

安全防護	密碼保護 · 密碼複雜度 · HTTPS 加密 · IP 地址過濾 · 安全審核日誌 · HTTP / HTTPS · TLS 1.2 · WSSE 和 ONVIF 身份認證
瀏覽器	需要安裝元件來觀看即時影像： IE8 · IE9 · IE10 · IE11 不需要安裝元件即可觀看即時影像： Chrome 57.0 + · Firefox 52.0+
影像	
日夜切換	自動/彩色/黑白
背光補償	背光補償、強光抑制、3D 降噪
影像設定	飽和度、明亮度、對比度、銳利度、翻轉模式、白平衡、自動增益
介面	
網路介面	RJ-45 (10M/100M)
智慧功能	
警報事件	移動偵測、非法登入
一般	
聯動方式	上傳到 NAS / 記憶卡 · 通知監控中心 · 觸發記錄 · 觸發捕獲 · 頻閃燈 · 聲音警報 *注意：需要外接設備。
語言	英語
一般功能	防閃爍拍攝 · 心跳 · 隱私遮罩 · 狀態檢測 · 鏡像 · 暫存日誌 · 透過 e-mail 置密碼 · 像素計數
重置功能	有
環境	
儲存條件	-30°C 到 +60°C · 濕度 < 95%
工作環境	-30°C 到 +60°C · 濕度 < 95%
防護等級	IP67
電源	
電源供應	12V DC ± 25% · PoE : 802.3af (Class3)
消耗功率	<3.6W
電源介面	Ø5.5 mm 同軸電源插頭
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	68.4 × 65.2 × 161.1 mm
重量	420g
認證	
認證	CE · FCC · UL

產品尺寸

Product Size

