



Choose DJS  
changes your Life



## 500 萬 紅外線槍型攝影機

2CE16H0T-ITF ( C )



### 產品特色

Product Features

- 500 萬畫素 · 2560 × 1944 解析度
- 2.8mm · 3.6 mm · 6mm 固定鏡頭
- 智慧紅外線 · 最高可達 30 米
- 四合一訊號切換 TVI · AHD · CVI · CVBS ( 按鈕循環切換 )
- IP67

## 2CE16H0T-ITF ( C )

攝影機	
影像感應器	5 MP CMOS
信號系統	NTSC
解析度	2560 (H) × 1944 (V)
張數	TVI : 5M@20fps、4M@30fps、4M@25fps、1080p@30fps、1080p@25fps AHD : 5M@20fps、4M@30fps、4M@25fps CVI : 4M@30fps、4M@25fps CVBS : NTSC
最低照度	0.01 Lux@(F1.2 · AGC ON) · 0 Lux with IR
紅外線距離	30 m
電子快門	NTSC : 1/30 s ~ 1/50,000 s
鏡頭選擇	2.8 mm、3.6 mm、6 mm 固定鏡頭
視野角度	2.8 mm : 水平 : 85° · 垂直 : 63° · 對角線 : 110° 3.6mm : 水平 : 80° · 垂直 : 63° · 對角線 : 105° 6mm : 水平 : 57° · 垂直 : 43° · 對角線 : 72°
安裝類型	M12
日夜切換	紅外線濾光遮罩
寬動態	數位寬動態
範圍	水平 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 : 0°~360°

鏡頭	
影像模式	標準/亮彩
自動增益	有
日夜切換模式	自動/彩色/黑白
白平衡	自動/手動
自動曝光模式	數位寬動態/背光補償/強光抑制/全局曝光
雜訊抑制	2D 降噪
語言	英語
功能	亮度 · 清晰度 · 鏡像 · 智慧紅外線

介面	
影像輸出	TVI、AHD、CVI、CVBS ( 按鈕循環切換 )

電源&環境&外觀	
工作環境	-40 °C ~ 60 °C · 濕度 < 90%
電源供應	12 VDC ± 25%
消耗功率	< 4.3W
防護等級	IP67
主體材質	全金屬
尺寸	60.9 mm × 57.9 mm × 138.8 mm
重量	258 g

## 產品尺寸

Product Size

