



Choose DJS
changes your Life



全彩 200 萬 白光半球型攝影機

2CE70DF3T-MF



產品特色

Product Features

- 200 萬畫素 1920 × 1080 解析度
- F1.0 光圈的 24/7 彩色成像
- 130dB 寬動態 · 2D / 3D 降噪
- 2.8mm · 3.6 mm · 6mm 固定鏡頭
- 白光距離 20 米 · 用於明亮夜拍
- AHD、TVI、CVI、CVBS 4 合 1 影像訊號輸出
- IP67

產品規格

Product Model

2CE70DF3T-MF

攝影機

影像感應器	2 MP CMOS
影像畫素	1920 (H) × 1080 (V)
張數	1080p@25fps/30fps
最低照度	彩色 0.0005Lux / F1.0 · 0Lux@ 白光啟用
白光距離	20m
電子快門	1/30 s ~ 1/50,000 s
慢速快門	最多 16 次
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm · 6mm 固定鏡頭
視野角度	2.8mm : H: 98° · V: 52° · D: 116°
	3.6mm : H: 77° · V: 42° · D: 91°
	6mm : H: 51° · V: 28° · D: 59°
安裝類型	M12
燈光警報	閃光燈警報(白光)、連續閃燈警報(白光)
日夜切換	彩色
寬動態	≥130dB

平移 / 傾斜 / 旋轉

調整角度	水平 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~75° · 旋轉:0°~360°
------	---

影像

白光	自動/關閉
影像模式	標準 / 鮮豔 / 亮彩

自動增益控制	支援
日夜切換模式	彩色
白平衡	自動/手動
背光模式	寬動態 / 背光補償 / 強光抑制 / 全局曝光
隱私遮罩	4 個區域
動態偵測	4 個區域
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
語言	英文
功能	亮度 · 對比度 · 鏡像 · 壞點校正 · 清晰度 · 抗條紋 · 智慧光
照明模式	白光

介面

影像輸出	AHD · TVI · CVI · CVBS 切換
------	---------------------------

電源&環境&外觀

電源供應	12 VDC ± 25%
電源功耗	最大 2.9 W
工作環境	-40°C ~ 60°C · 濕度 90%
防護等級	IP67
材質	金屬
尺寸	Φ 85.1 mm × 77.62 mm
重量	0.3115kg

產品尺寸

Product Size

