



Choose DJS  
changes your Life



## 200 萬 AI 聲光警示紅外線槍型網路攝

DJS-NF2266T-AM/AL



### 產品特色

Product Features

- 2 MP 高性能 CMOS
- 超微光照明技術
- 120dB 寬動態
- 高效能 H.265+ 壓縮技術
- 通過深度演算將人和車輛目標分類來減少虛假警報
- 閃燈和警報可警告入侵者
- 透過內置的雙向音頻提供安全性
- IP66

## DJS-NF2266T-AM/AL

### 攝影機

影像感應器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色 0.002 Lux @ F1.4 (AGC ON)
電子快門	1/3 s~1/100,000 s
慢速快門	有
P/N	P/N
寬動態	120 dB
日夜切換	ICR 自動切換
平移/傾斜/旋轉	水平: 0°~360° · 傾斜: 0°~90° · 旋轉: 0°~360°

### 鏡頭

視野角度	4 mm: 水平: 86° · 垂直: 47° · 對角線: 102° 6 mm: 水平: 55° · 垂直: 29° · 對角線: 65°
最大光圈	F1.4
安裝類型	M12

### 紅外線

紅外線距離	60 m
紅外線波長	850 nm
智慧補光燈	有
警報	有

### 影像

解析度	1920 × 1080
張數	主碼流: 50Hz: 25fps(1920×1080 · 1280×720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, · 1280 × 720)
	輔碼流: 50Hz: 25fps(640×480 · 640×360 · 320 × 240) 60Hz: 30fps(640×480 · 640×360 · 320×240)
	第三碼流: 50Hz: 25fps (1280×720 · 640×480 · 640×360 · 360×240) 60Hz: 30fps(1280×720 · 640×480 · 640×360 · 360×240)
影像壓縮	主碼流: H.265 / H.264 輔碼流: H.265 / H.264 / MJPEG 第三流: H.265 / H.264
位元率	32 Kbps~8 Mbps
H.264 種類	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.264+	主碼流

H.265 種類	Main Profile
H.265+	主碼流
位元率控制	CBR / VBR
進階影像編碼 (SVC)	有
重點區域	1 個區域
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
背光補償	背光補償、強光抑制、3D 降噪
參數切換	有
影像設定	飽和度、明亮度、對比度、銳利度、翻轉模式、白平衡、自動增益

### 聲音

噪音過濾	有
語音	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
壓縮	G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3
位元率	64Kbps (G.711ulaw / G.711alaw) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-192Kbps (MP2L2) / 8~320Kbps (MP3)

### 網路

即時影像數量	最多支援 6 個頻道
介面協定	ONVIF(PROFILE S、PROFILE G、PROFILE T)、ISAPI、SDK
網路協定	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS
使用人數	最多可建立 32 個用戶 3 階管理權限設定: 管理者、操作者、一般用戶
安全防護	密碼保護、密碼複雜度、HTTPS 加密、IP 地址過濾、安全審核日誌、HTTP / HTTPS、TLS 1.2、WSSE 和 ONVIF 身份認證
儲存	microSD / SDHC / SDXC 卡 ( 256 GB ) NAS ( NFS · SMB / CIFS )、ANR
瀏覽器	需要安裝元件來觀看即時影像: IE8 + · Chrome 41.0-44 · Firefox 30.0-51 · Safari 8.0-11 不需要安裝元件即可觀看即時影像: Chrome 57.0 + · Firefox 52.0+

## 產品規格

Product Model

### DJS-NF2266T-AM/AL

介面	
警報	1 輸入 · 1 輸出
聲音	1 輸入 · 1 輸出 · 內建麥克風&喇叭
儲存	內建 micro SD / SDHC / SDXC 記憶卡插槽 · 最大 256 GB
重置鍵	有
網路介面	1 RJ45 (10M/100M)
智慧功能	
警報事件	移動偵測、影像篡改、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、IP 衝突、非法登入、場景變化
人臉辨識	有
智慧分析	越線偵測、入侵偵測、區域入口偵測、區域出口偵測
一般	
聯動方式	上載到 NAS / 記憶卡 · 通知監控中心 · 觸發記錄 · 觸發捕獲 · 頻閃燈 · 聲音警報 *注意：需要外接設備。
多國語言	多達 33 種語言

一般功能	防閃爍拍攝 · 心跳 · 隱私遮罩 · 狀態檢測 · 鏡像 · 暫存日誌 · 透過 e-mail 置密碼 · 像素計數
環境	
儲存條件	-30°C 到 +60°C · 濕度 < 95%
工作環境	-30°C 到 +60°C · 濕度 < 95%
防護等級	IP66
電源	
電源供應	12V DC ± 25% · PoE : 802.3af ( Class3 )
消耗功率	< 10.5W
電源接口	Ø5.5 mm 同軸電源插頭
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	Ø 105 × 287.6 mm
重量	1130g
認證	
認證	CE · FCC · UL

## 產品尺寸

Product Size

