



Choose DJS
changes your Life



8 埠 GE PoE 網路交換器

DJS-3010-8GT-120

產品介紹

Product Introduction

DJS-3010-8GT-120 具有 10 埠 1000Mbps RJ45 接口和 1-8 PoE 供電功能。POE 支援 IEEE802.3af/at 標準，可作為乙太網路供電設備，能自動檢測識別符合標準的受電設備，並通過網路線為其供電，可以在其中安裝網路 AP、IP 攝影機、IP 電話等設備。

DJS-3010-8GT-120 支援 VLAN 功能，可以改善網路環境，降低網路維護成本。易於管理和維護，可以滿足許多網路環境，例如商務樓，社區，飯店，辦公室等。

產品特色

Product Features

- 支援 IEEE802.3at 標準，兼容 IEEE802.3af 的電源設備(PD)
- 支援 VLAN 和 CCTV 功能
- 輸出功率最高可達 32W
- 自動檢測電源設備，不會燒壞非標準 PoE 設備或一般 PoE 交換器
- 支援 IEEE802.3x 全雙工流量控制和半雙工流量控制
- 面板燈號顯示工作狀態，幫助故障分析
- 完善的安全機制
- 線速轉發，智能識別
- 支援節能乙太網路 (EEE) 功能 (IEEE802.3az)

產品規格

Product Model

DJS-3010-8GT-120

規格

總埠數	10 埠 10/100/1000 Mbps RJ45
PoE 標準	IEEE802.3af/at
PoE 供電	1~8 埠
PoE 總功率	最大 120W
電源	125W
關鍵功能	CCTV、VLAN
RJ45 PoE 電源	模式 A 正極 1/2 負極 3/6
單埠 PoE 功率	最大 32W
傳輸方式	儲存轉發
交換容量	20Gbps
MAC 位址	2K · 自動學習 · 自動更新
巨型封包	9216 Byte
封包緩衝區	2M bit
封包轉發率	13.4Mpps
輸入電壓	AC 100~240V · 50/60HZ
工作溫度	0°C~40°C
儲存溫度	-40°C~70°C

工作濕度	10%~90% (非凝結)
儲存濕度	5%~90% (非凝結)
外觀尺寸	220 x 150 x 44 mm
散熱風扇	1 風扇
綠色節能	支援 IEEE (802.3az)
重量	>1kg
材質	金屬
LED 指示燈	PWR、LNK/ACT、PoE

網路線類型

10BASE-T	Cat 3 · Cat 4 · Cat5 網路線(≤100 米)
100BASE-TX	Cat 5 · Cat 5e 以上網路線(≤100 米)
1000BASE-T	Cat 5 · Cat 5e 以上網路線(≤100 米)

其他

突波保護	共模 ±6KV · 差模 ±4KV
平均故障間隔時間	>50000 小時
靜電標準	接觸 6KV · 空氣 8KV

產品尺寸

Product Size

