

200 萬 四合一紅外線攝影機

DJS-FHA200SB














## 產品特色


Product Features

- 最大 30 張@1080p
- CVI、TVI、AHD、CVBS 四合一(指撥切換)
- Smart IR 智慧型紅外線,紅外線最大距離 30m
- IP67 防水等級 · DC12V

## 產品尺寸

Product Size





## **DJS-FHA200SB**

攝影機	
影像感應器	1/2.7" CMOS
影像畫素	1920(H)×1080(V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/100,000s
最低照度	0.02Lux/F1.85 · 30IRE · 0Lux IR ON
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	距離可達 30M
紅外線開/關	自動 / 手動
紅外線 LED	18 顆
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭 / 固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6mm
	5.011111
最大光圈	F1.85
最大光圈視野角度	
	F1.85
視野角度	F1.85 H: 87.5° \ 54.7°
視野角度對焦控制	F1.85 H: 87.5° \ 54.7° N / A 3.6mm: 900mm
視野角度 對焦控制 關閉對焦距離	F1.85 H: 87.5° \ 54.7° N / A 3.6mm: 900mm
視野角度 對焦控制 關閉對焦距離 平移 / 傾斜 /	F1.85 H: 87.5°、54.7° N / A 3.6mm: 900mm

張數	25/30 張@1080P · 25/30/50/60 張@720P
影像輸出	CVI、AHD、TVI、CVBS(指撥切換)
日夜切換	自動 (智慧紅外線) / 手動
OSD 語言	多國語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
增益控制	AGC
雜訊抑制	2D 降噪
白平衡	自動 / 手動
Smart IR	自動 / 手動
介面	
聲音	N/A
軍日	N/A
電源	N/A
	12V DC ±30%
電源	
電源供應	12V DC ±30%
電源供應消耗功率	12V DC ±30%
電源供應消耗功率環境	12V DC ±30% 最大 4.3W (12V DC · 智能紅外線啟動 )
<b>電源</b> 電源供應 消耗功率 環境 工作環境	12V DC ±30% 最大 4.3W (12V DC · 智能紅外線啟動 ) -40℃~+60℃ · 濕度小於 95%
電源 電源供應 消耗功率 環境 工作環境 防護等級	12V DC ±30% 最大 4.3W (12V DC · 智能紅外線啟動 ) -40℃~+60℃ · 濕度小於 95%
電源 電源供應 消耗功率 環境 工作環境 防護等級 外觀	12V DC ±30% 最大 4.3W (12V DC · 智能紅外線啟動 ) -40°C~+60°C · 濕度小於 95% IP67
電源 電源供應 消耗功率 環境 工作環境 防護等級 外觀 主體材質	12V DC ±30% 最大 4.3W (12V DC · 智能紅外線啟動 ) -40°C~+60°C · 濕度小於 95% IP67 鋁合金

## 選購配件

Optional Accessories



PFA130-E 接線防水盒



PFA122 收納防水盒



PFA-152-E 路燈(圓柱)支架



PFA134 接線盒