



Choose DJS
changes your Life



星光級 12 倍 200 萬紅外線網路快速球

DJS-4SIL212C



產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS-4SIL212C 星光級 12 倍 200 萬紅外線網路快速球具有強大的光學變焦和準確的上下左右轉動、快速變焦性能，隨時監控每一個細節。
- ▶ 採用最新的星光技術，在夜間微光的環境下讓監控畫面清晰可見。具 6KV 防雷等級，為攝影機與結構提供有效的防雷保護。
- ▶ IVS 智慧影像監控，電子圍籬防護、區域入侵、物品遺留遺失、人臉偵測，搭配 DJS Line 推播主機，可在第一時間透過 Line 做即時訊息與圖片推播通報。

產品特色

Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 12 倍光學變焦，5.3mm~64mm
- 採用先進星光級技術，有效提升夜視效果
- Max.25/30fps@1080P
- IVS 智慧影像監控
- 紅外線投射距離 100M，IP66，PoE+

DJS-4SIL212C

攝影機

影像感應器	1/2.8" STARVIS™ CMOS
影像畫素	1920(H)×1080(V) · 2Megapixels
RAM/ROM	1024M/128M
掃描系統	Progressive
電子快門速度	1/1s~1/30,000s
最低照度	彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6 0Lux@F1.6(IR ON)
信號雜訊比	高於 50dB
紅外線距離	100M
IR 開關控制	自動 / 手動
紅外線數量	6

鏡頭

焦距	5.3mm~64mm
光圈值	F1.6~F4.4
視野角度	H：58.2°~4.8°
光學變焦	12x
對焦模式	自動 / 手動
最短對焦距離	100mm~1000mm(近焦~遠焦)

PTZ

水平/垂直範圍	水平：0°~360°連續旋轉 垂直：-15°~90° · 自動翻轉 180°
控制速度	水平：0.1°~200°/s · 垂直：0.1°~120°/s
預設速度	水平：240°/s · 垂直：200°/s
預設點	300 個預設點位置
PTZ 模式	5 巡跡、8 巡航、自動水平轉動、自動掃描
速度設定	支援人性化焦距調整 · 速度自動匹配功能
送電啟動動作	自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	預設/掃描/巡視/模式
協定	Pelco-P/D(自動識別)

智慧分析

事件觸發	移動偵測、影像篡改、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常
自動追蹤	N/A
IVS	電子圍籬、區域入侵、遺留/遺失、人臉偵測

影像

壓縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
串流能力	3 串流
解析度	1080P(1920×1080) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · CIF(352×288/352×240)
張數	主碼流：1080P/720P(1~25/30fps) 輔碼流 1：D1/CIF (1~25/30fps) 輔碼流 2：720P/D1/CIF(1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H265/H.264：448K~8192Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡	自動 / ATW / 室內 / 室外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
動態偵測	支援
重點區域	支援
電子圖像穩定技術(EIS)	N/A
除霧	支援
數位放大	16x
翻轉	180°
影像遮蔽	最多 24 個區域

聲音

壓縮	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
----	--------------------------

網路

網路介面	RJ-45(10Base-T /100Base-TX)
通訊協定	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPs、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPoE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x
介面協定	ONVIF Profile S&G、API
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	20 Users

DJS-4SIL212C

儲存功能	NAS、PC、Mirco SD 卡(最大容量 256GB)
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android
介面	
影像	N/A
RS485	N/A
聲音	1 輸入、1 輸出
警報	2 輸入、1 輸出
電源	
電源供應	DC 12V 3A、PoE + (802.3at)
消耗功率	13W、22W(紅外線開啟、加熱器開啟)

環境


工作環境	-40°C~+70°C
工作濕度	≤95%
防護等級	IP66、6KV 防雷擊、防突波

外觀

主體材質	金屬
尺寸	Φ160mm×295.4mm
重量	3kg

配件


Accessories



PFB305W
壁掛支架

選購配件

Optional Accessories



DJS-LS01
Line 推播主機



AC24V 3A
電源



PFA111
連接器



PFA140
電源防水盒




PFB300C
垂吊支架



PFA120
接線盒



PFA150
立柱支架









PFA151
牆角支架



PFB303S
圍牆支架


安裝示意圖

Installation Diagram

垂吊安裝	接線盒安裝	電源盒安裝
PFA111+PFB300C	PFB305W+PFA120	PFB305W+PFA140
		
電線桿安裝	牆角安裝	圍牆安裝
PFB305W+PFA150	PFB305W+PFA151	PFA111+PFB303S
		

產品尺寸

Product Size



★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主