



Choose DJS
changes your Life



IVS 500 萬 紅外線半球型網路攝影機

DJS-DIB531TM-AS



產品特色

Product Features

- 5MP · 1/2.7" CMOS 感光元件 · 低照度 · 高解析度
- 最大輸出 5MP (2592 × 1944) @20 fps · 支援 2688 × 1520@25/30 fps
- H.265 編碼 · 高壓縮 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 30 米
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ · 靈活編解碼能力
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP68 / 內建麥克風

DJS-DIB531TM-AS

攝影機	
感光元件	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS
最高解析度	2592 (H) × 1944 (V)
ROM/RAM	128 MB/256 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3 s~1/100000 s
最低照度	0.005 Lux@F1.6
訊號雜訊比	>56dB
紅外線距離	距離可達 30m
LED 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	2
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉：0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8 mm · 3.6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : 水平 103.0° × 垂直 71.0° × 對角線 132.0° 3.6 mm : 水平 84.0° × 垂直 58.0° × 對角線 110.0°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm : 0.9 m / 3.6 mm : 1.6 m
智慧分析	
IVS	電子圍籬 · 區域入侵
影像	
壓縮	H.265 · H.264 · H.264B · MJPEG
智慧編解碼	有
張數	主碼流： 2592 × 1944 (1 fps~20 fps) 2688 × 1520 (1 fps~25/30 fps) 輔碼流：704 × 480 (1 fps~30 fps)
串流能力	雙串流
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264：32 Kbps~8192 Kbps H.265：12 Kbps~8192 Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白

解析度	2592×1944 · 2688×1520 · 3M(2048×1536) · 2304×1296(2304×1296) · 1080p(1920×1080) · 1.3M(1280×960); 720p(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240)
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	140 dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區
聲音	
內建麥克風	有
壓縮	G.711A · G.711Mu · G.726
警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 聲音偵測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 場景變化 · 輸入異常 · 電子圍籬 · 區域入侵
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4 · IPv6 · HT TP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · Bonjour
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T) · CGI · P2P · Milestone · Genetec
使用人數	20
儲存	FTP · SFTP · Mirco SD 卡(最大容量 256GB) · NAS
瀏覽器	IE · Chrome · Firefox
管理軟體	CMS · APP
智慧手機監控	IOS · Android

產品規格

Product Model


DJS-DIB531TM-AS

認證	
認證	解析度、最低照度、雜訊比、WDR、IP68、CE、FCC
電源	
電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
消耗功率	< 7.2W

環境	
工作溫度	-40°C~+60°C · 濕度≤ 95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C
防護等級	IP68
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	99.1mm × Φ121.9 mm
重量	0.48 kg


產品尺寸

Product Size



選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-LR1002-1ET/1EC
PoE to PoC 轉換器



DJS-PFB203W
L 型支架

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主