



Choose DJS
changes your Life



AI 200 萬 紅外線變焦槍型網路攝影機

DJS-FIC241T-ZAS



產品特色

Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080)@30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 80M
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵 · 人車辨識
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 場景變化 · 聲音異常檢測 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- 聲音：1 輸入 / 1 輸出 · 警報：1 輸入 / 1 輸出
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP68 / IK10 / SMD Plus

DJS-FIC241T-ZAS

攝影機	
感光元件	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS
最高解析度	1920(H)×1080(V)
ROM/RAM	128MB/256MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100000s
最低照度	0.001Lux@F1.5
訊號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	80 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	4

平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°

鏡頭	
鏡頭類型	電動變焦鏡頭
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7 mm~13.5 mm
最大光圈	F1.5
視野角度	水平：108°~28° · 垂直：57°~16° · 對角線：130°~33°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	0.8m

智慧分析	
周界防護	電子圍籬 · 區域入侵 · 人車辨識
智慧搜尋	整合智慧 NVR · 事件搜尋更簡單快速

影像	
影像壓縮	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
智慧編解碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+
張數	主碼流：1920×1080 (1~25/30 fps)
	輔碼流：704×480 (1~30 fps)
	第三碼流：1280×720 (1~25/30 fps)
影像串流	3 串流
解析度	1080p (1920 × 1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

位元率	H264：3Kbps~8192Kbps H265：3Kbps~8192Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	140dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1920×1080(含)以下解析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

聲音	
壓縮	G.711a · G.711Mu · G726

警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 聲音檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 本地警報 · 輸入異常 · 電子圍籬 · 區域入侵

網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · SNMP
介面協定	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T) · CGI · P2P · Milestone · Genetec
場景適應(SSA)	有
使用人數	20
儲存	FTP · SFTP · Micro SD 卡 (最大 256G) · NAS
瀏覽器	IE8 · IE9 · IE11 · Chrome · Firefox
管理軟體	CMS · APP
智慧手機監控	IOS · Android

產品規格

Product Model


DJS-FIC241T-ZAS

認證	
認證	解析度、最低照度、雜訊比、WDR、IP68、IK10、CE、FCC
介面	
聲音	1 輸入 · 1 輸出 (RCA)
警報	1 輸入 1 輸出
電源	
電源供應	DC12V / PoE (802.3af)
消耗功率	<9.4W

環境	
工作溫度	-30°C~+60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+60°C
防護	
防護等級	IP68、IK10
外觀結構	
材質	金屬
尺寸	244.1mm×79.0mm×75.9mm
重量	820 g

產品尺寸

Product Size



選購配件

Optional Accessories




DJS-PFA01
監控防水盒(小)



DJS-PFA02
監控防水盒(大)



DJS-PFA122
防水盒



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-LR1002-1ET/1EC
PoE to PoC 轉換器

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主