




Choose DJS
changes your Life



AI 200 萬 紅外線變焦半球型網路攝影機

DJS-DIC241T-ZAS



產品特色

Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080)@30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 40m
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵 · 人車辨識
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 場景變化 · 聲音異常檢測 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP68 / SMD Plus / 內建麥克風

DJS-DIC241T-ZAS

攝影機	
感光元件	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS
最高解析度	1920(H)×1080(V)
ROM/RAM	128MB/256MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	0.001Lux@F1.5
訊號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	40 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	2
平移/傾斜/旋轉	水平 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~78° · 旋轉 : 0°~360°

鏡頭	
鏡頭類型	電動變焦鏡頭
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7 mm–13.5 mm
最大光圈	F1.5
視野角度	水平 : 108°~28° · 垂直 : 57°~16° · 對角線 : 130°~33°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	0.8 m

智慧分析	
周界防護	電子圍籬、區域入侵、人車辨識
智慧搜尋	整合 AI NVR · 事件搜尋更簡單快速

影像	
影像壓縮	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
智慧編解碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+
張數	主碼流 : 1920×1080 (1~25/30 張)
	輔碼流 : 704×480 (1~30 張)
	第三碼流 : 1280×720 (1~25/30 張)
影像串流	3 串流
解析度	1080P(1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H264 : 3Kbps~8192Kbps
	H265 : 3Kbps~8192Kbps

日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	140dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(RoI)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1920×1080(含)以下解析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

聲音	
內建麥克風	有
壓縮	G.711a · G.711Mu · G726

警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 輸入異常 · 電子圍籬 · 區域入侵

網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · SNMP
介面協定	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T) · CGI · P2P · Milestone · Genetec
場景適應(SSA)	有
使用人數	20
儲存	FTP · SFTP · Micro SD 卡 (最大 256G) · NAS
瀏覽器	IE8 · IE9 · IE11 · Chrome · Firefox
管理軟體	CMS · APP
智慧手機監控	IOS · Android

認證	
認證	解析度、最低照度、雜訊比、WDR、IP68、CE、FCC

產品規格

Product Model

DJS-DIC241T-ZAS

電源

電源供應	DC12V / PoE (802.3af)
消耗功率	<7.8W

環境

工作溫度	-30°C~+60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+60°C

防護


防護等級	IP68
------	------

外觀結構

材質	金屬
尺寸	108.3 mm × Φ122 mm
重量	685g

產品尺寸

Product Size



選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFB203W
L 型支架



DJS-PFA106
轉接座



DJS-PFB220C
懸吊支架



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM321D
DC12V1A 電源供應器



DJS-LR1002-1ET/1EC
PoE to PoC 轉換器

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主