




Choose DJS
changes your Life



16 路 IVS DVR

DJS-SXL816



產品特色

Product Features

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援 16 路 AI 編碼
- 支援 AHD、CVI、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- 最多 24 路 IPC 輸入，每路支援 8MP，最高 128Mbps 接入頻寬
- 支援 2 路周界防護、16 路 SMD Plus、2 路人臉辨識
- IoT 和 POS 功能

DJS-SXL816

系統	
主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式 Linux
操作界面	Web、GUI
周界防護	
性能	2 路，每路 10 個 IVS
人臉偵測	
性能	2 路，每路最多處理 12 張人臉照片
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
人臉辨識	
性能	2 路
人臉庫存容量	最多 10 個人臉數據庫，共有 1 萬張人臉圖像
SMD Plus	
SMD Plus	16 路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
影像 & 聲音	
影像輸入	16 路，BNC
CVI 攝影機	5MP@25/30 fps、4MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@50/60 fps、720p@25/30 fps
TVI 攝影機	5MP@25/30 fps、4MP@25/30 fps、3MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
AHD 攝影機	5MP@25/30 fps、4MP@25/30 fps、3MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
CVBS 攝影機	NTSC
IP 攝影機輸入	16+8 路，輸入頻寬：128Mbps，錄製頻寬：128Mbps，輸出頻寬：128Mbps *在現有頻道之外添加 IP 頻道後，AI 功能 (IVS、SMD、FACE) 將被停用。
編碼能力	主碼流：所有頻道 5M-N@(1~10 fps)、4M-N@(1~15 fps)、1080p@(1~15 fps)、1080N@(1~25/30 fps)、720p@(1~25/30 fps)、960H@(1~25/30 fps)、D1@(1~25/30 fps)、CIF@(1~25/30 fps) 輔碼流：D1/CIF (1~15 fps)
雙碼流	有
影像張數	1~30 fps
影像位元率	32Kbps~6144Kbps

聲音採樣率	8KHz，每路16位元
聲音位元率	每一路64Kbps
影像輸出	2 組 HDMI、1 組 VGA、1 組 TV
	HDMI 2 / VGA : 1920×1080、1280×1024、1280×720
	HDMI 1 : 3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 *在 AI 模式下選擇人臉或 IVS&SMD 時為 1920×1080、1280×1024、1280×720
分割畫面	未接入 IP : 1、4、8、9、16 接入 IP : 1、4、8、9、16、25
第三方支援	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung
壓縮	
影像壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM
網路	
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P
手機監控功能	iOS、Android
介面協定	ONVIF 16.12、CGI
瀏覽器	Chrome、IE9 或更高版本、Firefox
網路模式	多址模式、故障容許度、負載平衡
錄影回放	
錄影模式	一般、移動偵測、智慧、警報、POS
回放分割畫面	1、4、9、16
	* AI 模式下選擇 Face 或 IVS&SMD 時變為 1、4、9
備份模式	USB 設備、網路備份
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標記回放、智慧回放 (人臉和動作檢測)
警報	
一般警報	移動檢測、影像遺失、影像篡改、本地警報
異常警報	無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突
智慧警報	人臉偵測、人臉辨識、周界防護
警報聯動	紀錄、快照(全景)、IPC 外部警報輸出、門禁控制器、語音提示、記錄檔、E-mail、預設點、蜂鳴器

產品規格

Product Model

DJS-SXL816


介面

電視輸出	有
聲音	16 輸入 · 1 輸出(BNC)
雙向對講	1 路(BNC)
警報	16 輸入 · 6 輸出
內部硬碟	8 個 SATA 接口 · 容量可達 16TB
eSATA	1
RS-232	1 · 用於 PC 通信和鍵盤
RS-485	1 · 用於 PTZ 控制
USB	4 (前 USB 2.0 x 2 、後 USB 3.0 x 2)
HDMI	2

VGA	1
網路介面	2 組 RJ45 接口 · 10/100/1000 Mbps
電源	
電源供應	AC 100V~240V · 50±2% Hz
消耗功率	<15W (無硬碟)
環境	
工作環境	-10°C~+55°C · 濕度 0~90%
外觀	
尺寸	2U · 439.9 mm × 463 mm × 94.9 mm
重量	6.72 kg
安裝方式	平面

產品尺寸

Product Size



後視圖

Rear view

