



Choose DJS
changes your Life



通過資安認證



500 萬 台灣製造 槍型網路攝影機

DJS-NYF5NFJ



產品特色

Product Features

- CMOS 逐行掃描影像感測器 · 解析度支援至 5MP
- 多重曝光行交錯式 HDR
- 支援多種影像編碼 (H.265 / H.264 / MJPEG)
- 低延遲串流傳輸
- 支援四碼流
- 日/夜間紅外線濾光片切換功能
- LED 紅外線(距離可 20m)
- 3D 動態補償雜訊抑制(MCTF)
- 智慧事件觸發功能：移動物體偵測 / 網路連線偵錯誤
- 文字及隱私遮蓋功能
- 支援 Micro SD / SDHC / SDXC 記憶卡
- 支援 ONVIF 網路影像系統規範/網路影像儲存規範
- 介面協定(S/G/Q/T Profile)
- 支援錄影至 NAS
- 支援 RTMP 協議

產品規格

Product Model

DJS-NYF5NFJ

| 攝影機 | |
|-------|--|
| 感光元件 | 1/2.7" Progressive CMOS |
| 最高解析度 | 2720 x 1976 · 5MP |
| 像素大小 | 2.0 μm |
| 照度 | 0.005Lux |
| 電子快門 | 1s~1/10000s |
| 數位變焦 | 支援(數位變焦 10 倍) |
| 紅外線距離 | 距離可達 20m |
| 廊道模式 | 90°、180°、270° 旋轉 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 鏡頭選擇 | 2.8mm |
| 最大光圈 | F2.0 |
| 視野角度 | H : 108.3° · V : 76.5° |
| 影像 | |
| 壓縮 | H.265、H.264、MJPEG |
| 串流能力 | 四串流 |
| 張數 | H.265 HDR 5M @30fps + 720p @30fps、 H.264 HDR 5M @30fps + 720p @30fps、 MJPEG 720x480 @30fps |
| 日夜切換 | 紅外線濾光片切換功能 |
| 影像設定 | 色彩、亮度、銳利度、對比度、白平衡、曝光控制、2D/3D 降噪、移動降噪、隱私遮罩、文字覆蓋 |
| HDR | 有 |

| 認證 | |
|--------|--|
| 認證 | CE、FCC、資安認證 |
| 網路 | |
| 網路介面 | RJ-45(10/100Mbps) |
| 網路安全 | 用戶身份驗證、HTTPS、IP 過濾器、IEEE 802.1x |
| 網路協定 | ARP、PPPoE、IPv4/v6、ICMP、IGMP、QoS、TCP、UDP、DHCP、UPnP、SNMP、SMTP、RTP、RTSP、HTTP、HTTPS、FTP、NTP、DDNS |
| ONVIF | Profile S/G/T/M |
| 儲存 | microSD 卡、microSDHC 卡、microSDXC 卡、NAS |
| 智慧分析 | |
| 操作事件 | 儲存影像、文件上傳：FTP、網路分享和電子郵件、通知：HTTP、FTP、電子郵件 |
| 智慧影像分析 | |
| 一般分析 | 移動物體偵測&篡改 |
| 外觀 | |
| 電源供應 | DC 12V / PoE (802.3af) |
| 消耗功率 | PoE：最大 4.72W · DC12V：最大 4.36W |
| 工作環境 | -30°C~55°C · 10%~90%(無凝結) |
| 儲存環境 | -20°C~70°C |
| 材質 | 金屬機身 |
| 尺寸 | Ø 74.5x136 mm |
| 重量 | 385g |

選購配件

Optional Accessories



DJS-BR7
壁掛支架



DJS-PM1-0
立柱支架



DJS-PM1-1
立柱支架

產品尺寸

Product Size

