



DJS-DHA239T-A-LED















產品特色

Product Features

- 24/7 全彩影像,最大 30fps@1080p
- 暖光距離 40 米
- Super Adapt·130 dB 真寬動態·3D 降噪
- 3.6mm 固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 四合一(OSD 或控制器切換)
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風

DJS-DHA239T-A-LED

攝影機	
感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30s ~ 1/100,000s
信號雜訊比	> 65 dB
最低照度	0.001 Lux/F1.6 · 30IRE · 0 Lux LED on
暖光距離	距離可達 40M
LED 開/關控制	自動/手動
暖光 LED 數量	2 顆

77 1 2	/傾斜	/烷酯
一十十夕	/ ルタホナ /	/ 川川 半学

平移:0°~360°,傾斜:0°~78°, 範圍

	旋轉:0°~360°	
鏡頭		
鏡頭類型	固定鏡頭	
安裝類型	M12	
鏡頭選擇	3.6mm	
最大光圈	F1.6	
視野角度	3.6 mm : H: 86° · V: 46° · D: 101°	
光圈類型	固定光圈	
最短對焦距離	3.6 mm : 1.1 m	

_		100
ZIS.	_	180

張數


CVI: 1080p@30 fps AHD: 1080p@30 fps


TVI: 1080p@30 fps

CVBS: 960 × 480H

解析度	1080p (1920 × 1080) ·	
	960H (960 × 576/960 × 480)	
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態	
寬動態	130 dB	
白平衡	自動·Area WB	
增益控制	自動 / 手動	
雜訊抑制	3D 降噪	
智慧型紅外線	支援	
鏡像功能	關/開	
隱私遮罩	關/開·8區矩形	
介面		
影像輸出	1路BNC(可切换CVI/TVI/AHD/CVBS)	
聲音輸入	1路.內建麥克風	
電源		
電源供應	DC12V±30%	
消耗功率	最大 5.1W (DC 12V · LED 啟用)	
環境		
工作温度	-40℃~+60℃ 濕度小於 95%	
儲存溫度	-40℃~+60℃ 濕度小於 95%	
防護等級	IP67	
外觀		
主體材質	全金屬	
尺寸	φ106.0 mm × 93.6 mm	
重量	0.46 kg	

Product Size







DJS-PFA139 接線盒



DJS-PFA130-E 防水盒+接線盒



DJS-PFB205W L型支架



DJS-PFA106 轉接座



DJS-PFA152-E 路燈(圓柱)支架



DJS-PFB220C 懸吊支架



DJS-PFM800-E 絞線傳輸器



PFM321D 電源供應器



DJS-PFM820 UTC 控制器