

500 萬 智慧雙光半球型網路攝影機

DJS-5N131LS











## 產品特色

**Product Features** 


- 具有 500 萬高畫質解析度
- 支援人體偵測
- 高效率的 H.265+壓縮技術
- 智慧雙光:具有長距離的先進技術
- 內建麥克風,確保即時聲音安全
- IP67 防水防塵等級
- 支援 PoE 供電技術,安裝容易


## DJS-5N131LS


攝影機	
感光元件	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最高解析度	2560 (H) ×1440 (V)
電子快門	1/3 s to 1/100,000 s
日夜切換	ICR
最低照度	彩色: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON),
	黑白:0 Lux(紅外線)
LED	白光 / 紅外線
LED 距離	白光 20m·紅外線 20m
智慧雙光	有
IR 波長	850mm
平移/傾斜/	旋轉
範圍	水平:0~360°·垂直:0~75°·翻轉:0~360°
鏡頭	
鏡頭類型	4mm·固定鏡頭
安裝類型	M12
	固定光圏
最大光圈	F2.2
視野角度	4mm : H: 82° · V: 45° · D: 98°
影像	
	50Hz: 20 張/秒 ( 2560×1440 )、25 張/秒
	(1920×1080 · 1280×720)
主碼流	60Hz: 20 張/秒 (2560×1440)、24 張/秒
	( 1920×1080 · 1280×720 )
	50Hz: 25 張/秒(1280×720·640×480·640
輔碼流	×360)
半田 4河 //11	60Hz:30張/秒(1280×720·640×480·640
	×360)
影像壓縮	主碼流:H.265+/H.265/H.264+/H.264
ポンドル型が旧	輔碼流:H.265/H.264/MJPEG
位元率	32 Kbps ~ 8 Mbps
H.264 類型	基本配置檔・主要配置檔・高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
位元率控制	CBR/ VBR
重點區域(Rol)	1
影像設定	飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平   衡,透過用戶端軟體或瀏覽器調整
日夜切換	日間、夜間、自動、計劃
影像增強	3D DNR /背光補償/強光抑制
	1
· 訊號雜訊比	>52dB
寬動態	數位寬動態

聲音	
聲音類型	單聲道
噪音過濾	有
聲音採樣率	8kHz / 16kHz
壓縮	G.711ulaw/AAC-LC
接收距離	64Kbps ( G.711ulaw ) / 16 至 64Kbps ( AAC-
1女以近時	LC)
網路	
	TCP/IP · ICMP · DHCP · DNS · HTTP · RTP ·
網路協定	RTCP · RTSP · NTP · IGMP · IPv4 · IPv6 ·
	UDP · QoS · SNMP · DDNS
應用程式	Guarding Vision
	密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和
安全	摘要身份驗證、WSSE 和開放網路視頻介面的摘
· 文王	要身份驗證、安全審計日誌、主機身份驗證
	(MAC 位址)
   使用者/主機	最多 32 個用戶
	3 個使用者等級:管理員、操作員、用戶
同步即時取景	6個
瀏覽器	Chrome 80+ \ Firefox 80+ \
<del></del> //L	Edge 89+ \ IE 11 1
事件	
基本事件	移動偵測(支援按指定目標類型(人)觸發告     数、
πω ≠L	警)、異常
聯動	發送電子郵件、通知監控中心、觸發抓拍
介面	
網路介面	1個 RJ45 10M/100M
麥克風	內建麥克風
電源&環境&	外觀
	DC12VDC ± 25% · 0.42A · 最大 5W ·
電源供應	Ø5.5mm 電源插頭·反極性保護·
	PoE: IEEE 802.3af·最大 6.5W
儲存溫度	-30℃~45℃ · 濕度≤95%(非凝結)
工作環境	-30 °C ~45°C · 濕度 ≤ 95% (非凝結)
防水等級	IP67
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	Ø110mm × 89.2mm
重量	175 g
功能	抗閃爍、鏡像、密碼保護、透過電子郵件重置
	密碼

## 產品尺寸 Product Size







## 產品應用

Product Appliance

	壁掛式安裝	吊掛安裝
1272ZJ-110B	1272ZJ-110	1271ZJ-110
垂直桿安裝		接線盒安裝
1275ZJ-SUS	1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-S

傾斜天花板安裝	接線盒安裝	吊掛安裝
1281ZJ-S	2280ZJ-WA110	2210ZJ-WA-110
壁掛式安裝支架	壁掛式安裝支架	
1275ZJ-SUS	1276ZJ-SUS	