



Choose DJS
changes your Life



200 萬 AI 紅外線半球型網路攝影機

DJS-ND2263B1-AM



產品特色

Product Features

- 2 MP 高性能 CMOS
- 超微光照明技術
- 120dB 寬動態
- 高效能 H.265+ 壓縮技術
- 通過深度演算將人和車輛目標分類來減少虛假警報
- 內建麥克風
- IP66、IP67

DJS-ND2263B1-AM

攝影機

影像感應器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
寬動態	120 dB
最低照度	彩色 0.002 Lux @ F1.4 (AGC ON)
電子快門	1/3 s~1/100,000 s
日夜切換	ICR 自動切換
慢速快門	有
平移/傾斜/旋轉	水平:0°~355°·傾斜:0°~75°·旋轉:0°~355°
P/N	P/N

鏡頭

視野角度	2.8 mm:水平:107°·垂直:57°·對角線:129° 4 mm:水平:86°·垂直:47°·對角線:102° 6 mm:水平:55°·垂直:29°·對角線:65°
最大光圈	F1.4
安裝類型	M12
鏡頭類型	固定光圈

紅外線

紅外線距離	30 m
紅外線波長	850 nm
智慧補光燈	有
補充光	IR

影像

解析度	1920 × 1080
張數	主碼流: 50Hz:25fps(1920×1080·1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080·1280×720)
	輔碼流: 50Hz:25fps(640×480·640×360·320×240) 60Hz:30fps(640×480·640×360·320×240)
	第三碼流: 50Hz:25fps(1280×720·640×480·640×360·360×240) 60Hz:30fps(1280×720·640×480·640×360·360×240)
影像壓縮	主碼流:H.265/H.264 輔碼流:H.265/H.264/MJPEG 第三流:H.265/H.264
位元率	32 Kbps~8 Mbps
H.264 種類	Baseline Profile / Main Profile / High Profile

H.265 種類	Main Profile
H.264+	主碼流
H.265+	主碼流
位元率控制	CBR / VBR
進階影像編碼 (SVC)	有
重點區域	1 個區域
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
背光補償	背光補償、強光抑制、3D 降噪
參數切換	有
影像設定	飽和度、明亮度、對比度、銳利度、翻轉模式、白平衡、自動增益

聲音

噪音過濾	有
語音	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
壓縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/ G.726/MP2L2/PCM/MP3
位元率	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/ 16Kbps(G.722.1)/ 16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/ 8-320Kbps(MP3)

網路

即時影數量	最多支援 6 個頻道
介面協定	ONVIF(PROFILE S、PROFILE G、PROFILE T)、ISAPI、SDK
網路協定	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS
使用人數	最多可建立 32 個用戶 3 階管理權限設定: 管理者、操作者、一般用戶
安全防護	密碼保護、密碼複雜度、HTTPS 加密、IP 地址過濾、安全審核日誌、HTTP/HTTPS、TLS 1.2、WSSE 和 ONVIF 身份認證
儲存	microSD / SDHC / SDXC 卡 (256 GB) NAS (NFS、SMB / CIFS)、ANR
瀏覽器	需要安裝元件來觀看即時影像: IE8+、Chrome 41.0-44、Firefox 30.0-51、Safari 8.0-11 不需要安裝元件即可觀看即時影像: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+

產品規格

Product Model

DJS-ND2263B1-AM

介面

警報	1 輸入 1 輸出
內建麥克風	有
聲音	1 輸入 1 輸出
儲存	內建 micro SD 記憶卡插槽，最大 256 GB

智慧功能

警報事件	移動偵測、影像篡改、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、IP 衝突、非法登入、場景變化
人臉辨識	有
智慧分析	越線偵測、入侵偵測、區域入口偵測、區域出口偵測

一般

聯動方式	上載到 NAS / 記憶卡，通知監控中心，觸發記錄，觸發捕獲，頻閃燈，聲音警報
多國語言	多達 33 種語言
一般功能	防閃爍拍攝，心跳，隱私遮罩，狀態檢測、鏡像、暫存日誌、透過 e-mail 置密碼、像素計數

重置鍵	有
-----	---

環境

儲存條件	-30°C 到 60°C，濕度 < 95%
工作環境	-30°C 到 60°C，濕度 < 95%
防護等級	IP66、IP67

電源

電源供應	12V DC $\pm$ 25% · PoE : 802.3af (Class3)
消耗功率	< 4.8W
電源接口	Ø5.5 mm 同軸電源插頭

外觀

主體材質	金屬
尺寸	Ø 121 × 92 mm
重量	585g

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

產品尺寸

Product Size

