



Choose DJS
changes your Life



全彩 600 萬 智慧雙光槍型網路攝影機

DJS-6N1T7CLS

產品介紹

Product Introduction

- DJS-6N1T7CLS 具 600 萬超高解析度，F 值 1.0 超大光圈，呈現日夜全彩影像，適用於日夜間各種環境下使用。
- 智慧雙光功能(紅外線與白光)，白光具照明與嚇阻作用，更適用於全暗無光的環境。
- 內建麥克風確保即時聲音安全，人車智慧分析，減少誤報機率。

產品特色

Product Features

- 具有全彩 600 萬超高畫質解析度
- 支援人和車輛偵測
- 智慧雙光，可依現場環境與用戶需求選擇照明模式
- 高效率的 H.265+ 壓縮技術
- 內建麥克風，確保即時聲音安全
- IP67 防水防塵等級
- 支援 PoE 供電技術，安裝容易

攝影機	
影像感測器	1/2.4 英吋逐行掃描 CMOS
解析度	3200×1800
最低照度	彩色 : 0.001Lux@(F1.0, AGC ON) · 黑白 : 0 Lux (紅外線開啟)
快門速度	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
角度調整	水平 : 0° ~ 355° · 垂直 : 0° ~ 180° · 旋轉 : 0° ~ 355°
鏡頭	
鏡頭類型	4mm 固定鏡頭
視野角度	4mm : 水平 : 94° · 垂直 : 50° · 對角 : 110°
鏡頭接口	M12
光圈類型	固定光圈
最大光圈	F1.0
DORI	
DORI	4mm : D : 77m · O : 30m · R : 15m · I : 7m
夜視功能	
夜視類型	紅外線、白光
紅外線/白光距離	紅外線 50 米 · 白光 50 米
智慧雙光	有
IR 波長	850nm
影像	
主碼流	50Hz : 20 張/秒 (3200×1800 · 2688×1520 · 1920×1080 · 1280×720) 60Hz : 20 張/秒 (3200×1800 · 2688×1520 · 1920×1080 · 1280×720)
子碼流	50Hz : 20 張/秒 (1280×720 · 640×480 · 640×360) 60Hz : 20 張/秒 (1280×720 · 640×480 · 640×360)
影像壓縮	主碼流 : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流 : H.265 / H.264 / MJPEG
影像位元率	32kbps ~ 16Mbps
H.264 類型	基本配置檔、主要配置檔、高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
位元率控制	CBR/VBR
重點區域 (ROI)	1 個固定區域
寬動態範圍 (WDR)	120dB
訊號雜訊比	≥52dB
日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表

影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
影像設定	旋轉模式、飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡，透過用戶端軟體或瀏覽器調整
隱私遮罩	4 個可編程多邊形隱私遮罩
聲音	
聲音類型	單聲道
環境雜訊過濾	有
聲音採樣率	8kHz / 16kHz
聲音壓縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
聲音位元率	64Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 至 160 Kbps (MP2L2)/16 至 64 Kbps (AAC-LC)
網路	
安全	密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要認證、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要認證、安全審計日誌、主機認證 (MAC 位址)
同步即時取景	最多 6 個頻道
應用程式介面 (API)	ISAPI、SDK
網路協定	IPv4 · IPv6 · TCP/IP · ICMP · DHCP · DNS · HTTP · RTP · RTSP · RTCP · NTP · IGMP · UDP · QoS · FTP · SMTP · UPnP
使用者/主機	最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶
應用程式	Guarding Vision
Web 瀏覽器	IE10、IE11、Chrome57 以上、Firefox52 以上、Edge 89 以上
介面	
網路介面	1 個 RJ45 10M/100M
麥克風	內建麥克風
事件	
基本事件	移動偵測 (支援指定目標類型 (人和車輛) 觸發警報) 、視訊遮擋警報、異常
聯動	上傳到 FTP 、發送電子郵件、通知監控中心、觸發抓拍
一般	
電源	DC12V±25% · 0.6A · 最大 7.2W · Ø5.5mm 電源插頭，反極性保護 PoE : IEEE 802.3af · 最大 8.7W
材質	金屬
尺寸	81mm×83.7mm×201.96
重量	約 550g
儲存溫度	-30°C ~ 60°C ，濕度 ≤ 95% (非凝結)
工作溫度	-30°C ~ 60°C ，濕度 ≤ 95% (非凝結)



產品規格

Product Model

一般功能	抗閃爍、鏡像、密碼保護、透過電子郵件重置密碼
防護	
設備防護	IP67

產品尺寸

Product Size



★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主