



Choose DJS
changes your Life



8 路 PoE 網路交換器

DJS-50802P-8ET-60

產品介紹

Product Introduction

- DJS-50802P-8ET-60 網路交換器為第二層 100 Mbps PoE 交換器，具備 PoE 供電技術與 Gigabit 網路設計，能在網路接入的基礎上確保穩定的資料上傳。
- 支援長距離傳輸功能。
- 無需設定、即插即用

產品特色

Product Features

- 8 個 10/100 Mbps PoE 埠，2 個 Gigabit RJ45 埠
- PoE 連接埠符合 IEEE 802.3at/af 標準（最大 PoE 輸出功率 60 瓦）
- 符合 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z 及 IEEE 802.3ab 標準
- PoE 連接埠具備 6kV 突波保護
- 最遠可達 300 公尺長距離傳輸
- 線速轉發，提升資料傳輸效率
- 儲存轉發交換模式（Store-and-Forward Switching）
- 堅固高強度金屬外殼
- 可靠的無風扇設計

產品規格

Product Model

一般

外殼	金屬材質
重量	1.2 kg
尺寸 (寬 × 高 × 深)	217.6 mm × 103.35 mm × 27.8 mm
工作溫度	0°C ~ 40°C , 濕度 5% ~ 95% (非凝結)
儲存溫度	-40°C ~ 85°C , 濕度 5% ~ 95% (非凝結)
電源	DC 48 V , 1.35 A
最大功耗	65 W
待機功耗	5 W
安裝方式	桌面安裝、壁掛安裝
突波保護	6 kV

網路參數

連接埠	8 個 10/100 Mbps PoE 連接埠 , 2 個千兆 RJ45 連接埠
MAC 位址表容量	8,000 筆
交換容量	5.6 Gbps
封包轉發率	4.17 Mpps
內部快取記憶體	4 Mbits (兆位元)

PoE 供電

PoE 標準	IEEE 802.3af ; IEEE 802.3at
PoE 電源腳位配置	8-腳位電源 : 1/2 (-) 、 3/6 (+) 、 4/5 (+) 、 7/8 (-)
PoE 連接埠	PoE : 連接埠 1 至 8
單埠最大輸出功率	30 W
PoE 總供電預算	60 W

撥號功能

長距離傳輸功能	第 1 至第 8 埠 : 最長可達 300 公尺傳輸距離 ※長距離傳輸效能可能會因攝影機型號或網路線材狀況而有所差異
---------	---

產品尺寸

Product Size

