



Choose DJS
changes your Life



4 埠 FE PoE 網路交換器

DJS-50402P-4ET-35

產品介紹

Product Introduction

- DJS-50402P-4ET-35 網路交換器為二層非網管型 PoE 交換器，在高效能接取的基礎上，提供先進的 PoE 供電技術，確保資料上傳穩定。
- 支援長距離傳輸功能。
- 無需設定、即插即用

產品特色

Product Features

- 4 個 10/100 Mbps PoE 埠，2 個 10/100 Mbps RJ45 埠
- PoE 連接埠符合 IEEE 802.3at/af 標準（最大 PoE 輸出功率 35 瓦）
- 符合 IEEE 802.3、IEEE 802.3u 和 IEEE 802.3x 標準
- PoE 連接埠具備 6kV 突波保護
- 最遠可達 300 公尺長距離傳輸
- 線速轉發，提升資料傳輸效率
- 儲存轉發交換模式 (Store-and-Forward Switching)
- 堅固高強度金屬外殼
- 可靠的無風扇設計

一般	
外殼	金屬材質
重量	0.52 kg
尺寸 (寬 × 高 × 深)	145 mm × 68.45 mm × 25.6 mm
工作溫度	0°C ~ 40°C , 濕度 5% ~ 95% (非凝結)
儲存溫度	-40°C ~ 85°C , 濕度 5% ~ 95% (非凝結)
電源	DC 48 V , 0.8 A
最大功耗	38 W
待機功耗	3W
安裝方式	桌面安裝、壁掛安裝
突波保護	6 kV
網路參數	
連接埠	4 個 10/100 Mbps PoE 連接埠 , 2 個 10/100 Mbps RJ45 連接埠
MAC 位址表容量	2,000 筆
交換容量	1.2 Gbps
封包轉發率	0.89 Mpps
內部快取記憶體	768 Kbits
PoE 供電	
PoE 標準	IEEE 802.3af ; IEEE 802.3at
PoE 電源腳位配置	8-腳位電源 : 1/2 (-) 、 3/6 (+) 、 4/5 (+) 、 7/8 (-)
PoE 連接埠	PoE : 連接埠 1 至 4
單埠最大輸出功率	30 W
PoE 總供電預算	35 W
撥號功能	
長距離傳輸功能	第 1 至第 4 埠 : 最長可達 300 公尺傳輸距離 ※長距離傳輸效能可能會因攝影機型號或網路線材狀況而有所差異
軟體功能	
VIP 埠功能	1 ~ 2 號連接埠 : 當頻寬資源不足時 , VIP 連接埠上的資料將優先傳輸

(Unit: mm)

