



Choose DJS
changes your Life



超星光全彩 400 萬 智慧雙光槍型網路攝影機

DJS-4N107CLS-S

產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS-4N107CLS-S 具 400 萬畫素解析度，F 值 1.0 超大光圈，呈現日夜全彩影像，適用於日夜間各種環境下使用。
- ▶ 智慧雙光功能(紅外線與白光)，白光具照明與嚇阻作用，更適用於全暗無光的環境。
- ▶ 內建麥克風確保即時聲音安全，人車智慧分析，減少誤報機率。

產品特色

Product Features

- 具有全彩 400 萬高畫質解析度
- 運動偵測 3.0，人車辨識更精準
- 智慧雙光，可依現場環境與用戶需求選擇照明模式
- 高效率的 H.265+ 壓縮技術
- 內建麥克風，確保即時聲音安全
- IP67 防水防塵等級
- 支援 PoE 供電技術，安裝容易

攝影機	
影像感測器	1/1.8 英吋逐行掃描 CMO
解析度	2560 × 1440
最低照度	彩色：0.0001Lux@(F1.0, AGC ON)
快門速度	1 秒 ~ 1/100,000 秒
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
角度調整	水平：0° ~ 360°，垂直：0° ~ 90°，旋轉：0° ~ 360°
鏡頭	
鏡頭類型	4mm 固定鏡頭
視野角度	4mm：水平：89.3°，垂直：48.2°，對角：106.5°
鏡頭接口	M16
光圈類型	固定光圈
最大光圈	F1.0
景深	4 mm: 2.8 公尺 至 ∞
DORI	
DORI	4mm：D：68m · O：27m · R：13m · I：6m
夜視功能	
夜視類型	紅外線、白光
紅外線/白光距離	紅外線 30 米，白光 30 米
智慧雙光	有
IR 波長	850nm
影像	
主碼流	50Hz：25 張/秒 (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz：24 張/秒 (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子碼流	50Hz：25 張/秒 (768 × 432, 640 × 360) 60Hz：24 張/秒 (768 × 432, 640 × 360)
影像壓縮	主碼流：H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG
影像位元率	32kbps ~ 16Mbps
H.264 類型	基本配置檔、主要配置檔、高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
位元率控制	CBR/VBR
重點區域 (ROI)	1 個固定區域
可適性視訊編碼 (SVC)	H.264 和 H.265 編碼
影像設定	旋轉模式、飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡，透過用戶端軟體或瀏覽器調整

日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表
寬動態範圍 (WDR)	120 dB
訊號雜訊比	≥52dB
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
隱私遮罩	4 個可編程多邊形隱私遮罩
聲音	
聲音類型	單聲道
聲音壓縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
聲音位元率	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 至 160 Kbps (MP2L2)/16 至 64 Kbps (AAC-LC)
聲音採樣率	8kHz / 16kHz
環境雜訊過濾	有
網路	
網路協定	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
同步即時取景	最多 6 個頻道
應用程式介面 (API)	ONVIF (Profile S 、 Profile G)、ISAPI、SDK
安全	密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要認證、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要認證、安全審計日誌、主機認證 (MAC 位址)
使用者/主機	最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶
應用程式	Guarding Vision
Web 瀏覽器	Chrome 80 以上、Firefox 80 以上、Edge 89 以上
介面	
網路介面	1 個 RJ45 10M/100M 自動切換乙太網路連接埠
喇叭	無
麥克風	有，1 個內建麥克風
重置鍵	有
連接類型	RJ45 有線接頭
記憶卡類型	無
影像儲存方式	專用錄影設備
事件	
基本事件	移動偵測 (支援指定目標類型 (人和車輛) 觸發警報)、視訊遮擋警報、異常
聯動	上傳到 FTP、通知監控中心、發送電子郵件、觸發錄影、觸發抓拍


產品規格

Product Model

一般	
電源	DC12V \pm 25% · 0.67A · 最大 8W · \varnothing 5.5mm 同軸電源插頭 · 反極性保護 · PoE : IEEE 802.3af · Class 3 · 最大 10W
材質	前蓋：金屬、機身：塑膠、支架：塑膠
重量	約 315 g
尺寸	69.1 mm \times 67.4 mm \times 179 mm
儲存溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 \leq 95% (非凝結)
工作溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 \leq 95% (非凝結)
一般功能	運作狀態報告、鏡像、警示燈紀錄、透過電子郵件重置密碼、密碼保護、抗閃爍
防護	
設備防護	IP67

產品尺寸

Product Size



★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主