



Choose DJS
changes your Life



全彩 600 萬 智慧雙光半球型網路攝影機

DJS-6N137CLS

產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS-6N137CLS 具 600 萬畫素解析度，F 值 1.0 超大光圈，呈現日夜全彩影像，適用於日夜間各種環境下使用。
- ▶ 智慧雙光功能(紅外線與白光)，白光具照明與嚇阻作用，更適用於全暗無光的環境。
- ▶ 內建麥克風確保即時聲音安全，人車智慧分析，減少誤報機率。

產品特色

Product Features

- 具有全彩 600 萬高畫質解析度
- 支援人和車輛偵測
- 智慧雙光，可依現場環境與用戶需求選擇照明模式
- 高效率的 H.265+ 壓縮技術
- 內建麥克風，確保即時聲音安全
- IP67 防水防塵等級
- 支援 PoE 供電技術，安裝容易

| 攝影機 | |
|---------------|--|
| 影像感測器 | 1/2.4 英吋逐行掃描 CMOS |
| 解析度 | 3200×1800 |
| 最低照度 | 彩色：0.001Lux@(F1.0, AGC ON) · 黑白：0 Lux (紅外線開啟) |
| 快門速度 | 1/3 秒 ~ 1/100,000 秒 |
| 白天和夜晚 | 紅外線濾光片切換 |
| 角度調整 | 水平：0° ~ 360° · 垂直：0° ~ 75° · 旋轉：0° ~ 360° |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 2.8mm、4mm 固定鏡頭 |
| 視野角度 | 2.8mm：水平：115° · 垂直：60° · 對角：143° 4mm：水平：94° · 垂直：50° · 對角：110° |
| 鏡頭接口 | M12 |
| 光圈類型 | 固定光圈 |
| 最大光圈 | F1.0 |
| DORI | 2.8mm：D：64m · O：25m · R：12m · I：6m 4mm：D：77m · O：30m · R：15m · I：7m |
| 夜視功能 | |
| 夜視類型 | 紅外線、白光 |
| 紅外線/白光距離 | 紅外線 30 米 · 白光 30 米 |
| 智慧雙光 | 有 |
| IR 波長 | 850nm |
| 影像 | |
| 主碼流 | 50Hz：20 張/秒 (3200×1800 · 2688×1520 · 1920×1080 · 1280×720) 60Hz：20 張/秒 (3200×1800 · 2688×1520 · 1920×1080 · 1280×720) |
| 子碼流 | 50Hz：20 張/秒 (1280×720 · 640×480 · 640×360) 60Hz：20 張/秒 (1280×720 · 640×480 · 640×360) |
| 影像壓縮 | 主碼流：H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG |
| 影像位元率 | 32kbps ~ 16Mbps |
| H.264 類型 | 基本配置檔、主要配置檔、高配置檔 |
| H.265 類型 | 主要配置檔 |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 可伸縮視訊編碼 (SVC) | H.264 和 H.265 編碼 |
| 重點區域 (ROI) | 1 個固定區域 |
| 寬動態範圍 (WDR) | 120dB |
| 訊號雜訊比 | ≥52dB |

| | |
|----------------|--|
| 日夜切換 | 白天、夜晚、自動、時間表 |
| 影像增強 | 背光補償、強光抑制、3D 數位降噪 |
| 影像設定 | 旋轉模式、飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡，透過用戶端軟體或瀏覽器調整 |
| 隱私遮罩 | 4 個可編程多邊形隱私遮罩 |
| 聲音 | |
| 聲音類型 | 單聲道 |
| 環境雜訊過濾 | 有 |
| 聲音採樣率 | 8kHz / 16kHz |
| 聲音壓縮 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| 聲音位元率 | 64Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 至 160 Kbps (MP2L2)/16 至 64 Kbps (AAC-LC) |
| 網路 | |
| 安全 | 密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要認證、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要認證、安全審計日誌、主機認證 (MAC 位址) |
| 同步即時取景 | 最多 6 個頻道 |
| 應用程式介面 (API) | ISAPI、SDK |
| 網路協定 | TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、NTP、IGMP、UDP、QoS、FTP、SMTP、UPnP |
| 使用者/主機 | 最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶 |
| 應用程式 | Guarding Vision |
| Web 瀏覽器 | IE10、IE11、Chrome57 以上、Firefox52 以上、Edge 89 以上 |
| 介面 | |
| 網路介面 | 1 個 RJ45 10M/100M |
| 麥克風 | 內建麥克風 |
| 事件 | |
| 基本事件 | 移動偵測 (支援指定目標類型 (人和車輛) 觸發警報)、視訊遮擋警報、異常 |
| 聯動 | 上傳到 FTP、發送電子郵件、通知監控中心、觸發抓拍 |
| 一般 | |
| 電源 | DC12V ±25% · 0.55A · 最大 6.6W · Ø5.5mm 電源插頭 · 反極性保護 · PoE : IEEE 802.3af · 最大 8W |
| 材質 | 球體金屬、外殼塑膠 |
| 尺寸 | Ø110mm×93mm |
| 重量 | 約 415g |
| 儲存溫度 | -30°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95% (非凝結) |

產品規格

Product Model

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 工作溫度 | -30°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95% (非凝結) |
| 一般功能 | 抗閃爍、鏡像、密碼保護、透過電子郵件重置密碼 |
| 防護 | |
| 設備防護 | IP67 |

產品尺寸

Product Size

