



Choose DJS
changes your Life



200 萬 紅外線槍型網路攝影機

DJS-2N101IRS

產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS-2N101IRS 具 200 萬畫素解析度，30 米紅外線夜視功能，適用於日夜間各種環境下使用，並支援人形移動偵測。
- ▶ 內建麥克風確保即時聲音安全，具 IP67 防水等級，支援 DC12V 或 PoE 供電，讓您安裝視環境需求選擇供電方式。

產品特色

Product Features

- 具有 200 萬高畫質解析度
- 支援人形移動偵測
- 內建麥克風，確保即時聲音安全
- IP67 防水防塵等級
- 支援 PoE 供電技術，安裝容易

攝影機	
影像感測器	1/2.9 英吋逐行掃描 CMOS
解析度	1920×1080
最低照度	彩色：0.01Lux@(F2.2, AGC ON) · 黑白：0 Lux (紅外線開啟)
快門速度	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
角度調整	水平：0° ~ 360° · 垂直：0° ~ 90° · 旋轉：0° ~ 360°
鏡頭	
鏡頭類型	4mm 固定鏡頭
視野角度	水平：80° · 垂直：44° · 對角：94°
鏡頭接口	M12
光圈類型	固定光圈
最大光圈	F2.2
DORI	
DORI	D：55m · O：22m · R：11m · I：5m
夜視功能	
夜視類型	紅外線
紅外線距離	最遠 30 米
智慧紅外線	有
IR 波長	850nm
影像	
主碼流	50Hz：25 張/秒 (1920×1080 · 1280×720) 60Hz：30 張/秒 (1920×1080 · 1280×720)
子碼流	50Hz：25 張/秒 (640×480 · 640×360) 60Hz：30 張/秒 (640×480 · 640×360)
影像壓縮	主碼流：H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流：H.265 / H.264
影像位元率	32kbps ~ 8Mbps
H.264 類型	基本配置檔、主要配置檔、高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
位元率控制	CBR/VBR
寬動態範圍 (WDR)	數位寬動態
訊號雜訊比	≥52dB
日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
影像設定	飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡，透過用戶端軟體或瀏覽器調整

聲音	
聲音類型	單聲道
環境雜訊過濾	有
聲音採樣率	8kHz / 16kHz
聲音壓縮	G.711ulaw/AAC-LC
聲音位元率	64Kbps (G.711ulaw) / 16 ~ 64Kbps (AAC-LC)
網路	
安全	密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要認證、安全審計日誌、主機認證 (MAC 位址)
同步即時取景	最多 6 個頻道
應用程式介面 (API)	ISAPI、SDK
網路協定	TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTSP、NTP、IGMP、UDP、QoS
使用者/主機	最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶
應用程式	Guarding Vision
Web 瀏覽器	IE10、IE11、Chrome57 以上、Firefox52 以上
介面	
網路介面	1 個 RJ45 10M/100M
麥克風	內建麥克風
事件	
基本事件	移動偵測 (支援按指定目標類型 (人) 觸發告警)、異常
聯動	通知監控中心
一般	
電源	DC12V ± 25%、0.41 A、最大 5W、Ø5.5mm 電源插頭、反極性保護、PoE：IEEE 802.3af、最大 6.5W
材質	前蓋：金屬、機身&支架：塑膠
尺寸	186mm×69mm×66mm
重量	約 280g
儲存溫度	-30°C ~ 60°C、濕度 ≤ 95% (非凝結)
工作溫度	-30°C ~ 60°C、濕度 ≤ 95% (非凝結)
一般功能	抗閃爍、鏡像、密碼保護、通過電子郵件重置密碼
防護	
設備防護	IP67

