



Choose DJS
changes your Life



400 萬 4 倍紅外線網路快速球

DJS-NS4304A-I



產品特色

Product Features

- 解析度 2560×1440
- 超微光照明技術
- 紅外距離：50 m · 白光距離：30 m
- 支援可見的音效報警
- 智能 H.265 + / H.265 壓縮技術
- 內建麥克風&喇叭，可發出聲音警報
- 觸發警報時白光閃爍
- 最大儲存 256 GB
- IP66
- 簡易安裝

DJS-NS4304A-I

攝影機	
影像感應器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色 : 0.005 Lux @ F1.5(AGC ON) 黑白 : 0.001 Lux @ F1.5(AGC ON) 0 Lux with IR
白平衡	自動/手動/自動追蹤/室內/室外/日光燈/ 鈉光燈
增益控制	自動/手動
電子快門	1/3 s~1/30,000 s
日夜切換	ICR 自動切換
數位變焦	16 倍
隱私遮罩	24 個
對焦模式	自動/半自動/手動
寬動態	120dB
鏡頭	
鏡頭選擇	2.8~12 mm (4 倍光學變焦)
縮放速度	2s
視野角度範圍	水平 : 96.7°~31.6° · 垂直 : 51.1°~17.7° · 對角線 : 115.1°~36.3°
對焦距離	10 ~1500 mm
光圈範圍	F1.5~F2.7
紅外線	
紅外線距離	50 m
智慧紅外線	有
白光距離	30m
PTZ	
水平移動範圍	0°~350°
水平移動速度	範圍為 0.1°/s~60°/s。預設速度 : 65°/s
垂直移動範圍	0°~90°
垂直移動速度	範圍為 0.1°/s~50°/s。預設速度 : 60°/s
縮放比例	有
預設點	300 個預設點位置
自動掃描	N/A
巡航模式	N/A
斷電記憶	有
停車動作	預設
3D 定位	有
PTZ 位置顯示	開/關

預設凍結	有
計劃行程	預設/球機重啟/球機調整/輔助輸出
影像	
解析度	2560 × 1440
主碼流	50Hz: 25fps (2560×1440 · 2048×1536 · 1920×1080 · 1280×960 · 1280×720) 60Hz: 30fps (2560×1440 · 2048×1536 · 1920×1080 · 1280×960 · 1280×720)
子碼流	50Hz: 25fps (704×576 · 640×480 · 352×288) 60Hz: 30fps (704×480 · 640×480 · 352×240)
影像設定	背光補償、強光抑制、3D 降噪、區域曝光、區域焦點
第三碼流	50Hz: 25fps (1280×720 · 704×576 · 640×480 · 352×288) 60Hz: 30fps (1280×720 · 704×480 · 640×480 · 352×240)
影像壓縮	主碼流 : H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 子碼流 : H.265 / H.264 / MJPEG 第三流 : H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 種類	Baseline profile/main profile/high profile
H.264+	有
H.265 種類	Main profile
H.265+	有
位元率	32 Kbps~16384 Kbps
進階影像編碼 (SVC)	有
聲音	
壓縮	G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
位元率	64 Kbps / 16 Kbps / 16 Kbps / 32 Kbps ~192 Kbps
智慧功能	
警報事件	移動偵測、影像篡改、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、IP 衝突、非法登入、場景變化
智慧分析	人臉偵測、入侵偵測、區域入口偵測、區域出口偵測、物體移出偵測、無人看管行李偵測、聲音異常偵測
智慧紀錄	網路斷線自動續傳 (ANR)、Dual-VCA
重點區域 (ROI)	4 區域
儲存	microSD、SDHC、SDXC 卡 (256 GB)、NAS (NFS · SMB · CIFS)、ANR

產品規格

Product Model

DJS-NS4304A-I

網頁	
儲存	內建 micro SD / SDHC / SDXC 記憶卡插槽 · 最大 256 GB
網路協定	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.3x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、DHCP、PPPoE、Bonjour
即時影數量	最多支援 20 個頻道
使用人數	最多可建立 32 個用戶 3 階管理權限設定：管理者、操作者、一般用戶
安全防護	用戶身份驗證 (ID 和 PW)、 主機身份驗證 (MAC 地址)、HTTPS 加密、 基於 IEEE 802.1x 端口的網路訪問控制、 IP 地址過濾
瀏覽器	IE 8~11 · Chrome 31+ · Firefox 30+ · Microsoft Edge 41.16299.726.0

介面	
聲音	1 輸入 · 1 輸出
內建喇叭	8Ω · 2 W.最大聲壓級：100 dB (10mm)
警報	1 輸入 · 1 輸出
電源	
電源供應	12 VDC · PoE (802.3at)
消耗功率	<15W
環境	
工作環境	-30°C~60°C · 濕度≤ 90%
防護等級	IP66
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	179.3 mm×120.5mm×182mm
重量	1125g

產品尺寸

Product Size

