



Choose DJS  
changes your Life



## 600 萬 變焦 智慧雙光槍型網路攝影機

DJS-6N163LZS

### 產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS-6N163LZS 具 600 萬高畫素解析度。
- ▶ 智慧雙光功能(紅外線與白光)·白光具照明與嚇阻作用·更適用於全暗無光的環境。
- ▶ 2.8 ~ 12 mm 電動變焦鏡頭·方便安裝和監測。

### 產品特色

Product Features

- 600 百萬畫素，高品質影像
- 支援人員和車輛偵測
- 智慧雙光：採用先進技術，照射距離遠
- 2.8 ~ 12 mm 電動變焦鏡頭，方便安裝和監測
- 高效率的 H.265+壓縮技術
- 120dB 寬動態技術，即使在強背光下也能清晰成像。
- 內建麥克風，可實現即時音訊安全
- 防水防塵 (IP67)

攝影機	
影像感測器	1/2.4 英吋逐行掃描 CMOS
解析度	3200×1800
最低照度	彩色：0.005Lux@(F1.6, AGC ON) · 黑白：0 Lux (紅外線開啟)
快門速度	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
角度調整	水平：0° ~ 355° · 垂直：0° ~ 70° · 旋轉：0° ~ 355°
鏡頭	
鏡頭類型	電動變焦鏡頭 · 焦距 2.8 mm~12 mm
視野角度	2.8~12mm：水平：106~35.6° · 垂直：55.9~20° · 對角：127.4~40.8°
鏡頭接口	Ø 14
光圈類型	固定光圈
最大光圈	F1.6
DORI	
DORI	D: 68 ~ 200 m, O: 27 ~ 79 m, R: 13.6 ~ 40 m, I: 6.8 ~ 20 m
夜視功能	
夜視類型	紅外線、白光
紅外線/白光距離	紅外線 50 米 · 白光 50 米
智慧雙光	有
IR 波長	850nm
影像	
主碼流	50Hz：20 張/秒 (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz：20 張/秒 (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子碼流	50Hz：20 張/秒 (1280×720、640×480、640×360) 60Hz：20 張/秒 (1280×720、640×480、640×360)
影像壓縮	主碼流：H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG
影像位元率	32 Kbps ~ 16 Mbps
H.264 類型	基本配置檔、主要配置檔、高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
位元率控制	CBR/VBR
可擴充影像編碼(SVC)	H.264、H.265
重點區域 (ROI)	1 個固定區域
影像設定	旋轉模式、飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡 · 透過用戶端軟體或瀏覽器調整
日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表

寬動態範圍 ( WDR )	120 dB
訊號雜訊比	≥52dB
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
隱私遮罩	4 個可編程多邊形隱私遮罩
<b>聲音</b>	
聲音類型	單聲道
聲音壓縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
聲音位元率	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)
聲音採樣率	8kHz / 16kHz
環境雜訊過濾	有
<b>網路</b>	
網路協定	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP,UPnP
同步即時取景	最多 6 個頻道
應用程式介面 ( API )	ISAPI、SDK
使用者/主機	最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶
安全	密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要認證、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要認證、安全審計日誌、主機認證 ( MAC 位址 )
應用程式	Guarding Vision
Web 瀏覽器	IE10、IE11、Chrome57 以上、Firefox52 以上、Edge 89 以上
<b>介面</b>	
網路介面	1 個 RJ45 10M/100M 自動切換乙太網路連接埠
麥克風	內建麥克風
聲音	1 個輸入 ( 線性輸入 )，雙芯接線端子，最大輸入幅度： 3.3 Vpp，輸入阻抗： 4.7 KΩ，介面類型：非平衡
	1 個輸出 ( 線性輸出 )，雙芯接線端子，最大輸出幅度： 3.3 Vpp，輸出阻抗： 100 Ω，介面類型：非平衡
警報	1 路輸入，1 路輸出 ( 最大 DC 12 V，30 mA )
重置鍵	有
連接類型	RJ45 有線接頭
記憶卡類型	無
影像儲存方式	專用錄影設備
<b>事件</b>	
基本事件	移動偵測 ( 支援指定目標類型 ( 人和車輛 ) 觸發警報 )、視訊遮擋警報、異常
聯動	上傳到 FTP、通知監控中心、發送電子郵件、觸發錄影、觸發拍攝、聲音警報

## 產品規格

Product Model

一般	
電源	DC12V±25% · 0.88A · 最大 10.5W · Ø5.5mm 同軸電源插頭 · 反極性保護 · PoE : IEEE 802.3af · Class 3 · 最大 12W
材質	金屬&塑膠
尺寸	Ø 105 mm × 252 mm
重量	約 750 g
儲存溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95% ( 非凝結 )
工作溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95% ( 非凝結 )
一般功能	運作狀態報告、抗閃爍、鏡像、密碼保護、透過電子郵件重置密碼
防護	
設備防護	IP67

## 產品尺寸

Product Size

