



Choose DJS
changes your Life



1080P HDMI KVM 網路延伸器(發射器)

DJS-KVM120-T

產品介紹

Product Introduction

- ▶ HDMI KVM 網路延伸器 支援 1920 x 1200 @ 60Hz。
- ▶ 相容於 Cat5/5e/6 以上網路線，Cat6 網路線傳輸距離可達 120 公尺。
- ▶ 具備防雷、防突波、防靜電功能。
- ▶ 需搭配 DJS-KVM120-R 接收器使用

產品特色

Product Features

- 高清低延遲傳輸。
- 支援最高 1920x1200@60Hz 分辨率，向下相容。
- 相容於 Cat5/5e/6 以上網路線，Cat6 網路線傳輸距離可達 120 公尺。
- 支援透過千兆交換器進行一對一或一對多連線。
- 支援 KVM 控制訊號回傳。
- 可透過 Micro USB 連接埠升級韌體。
- 具備防雷、防突波、防靜電功能。
- 支援 24/7 全天候穩定運作。

規格

HDMI 線材長度	≤ 5 米
最高傳輸速率	4.96 Gbps
相容性	HDMI 1.3 · HDMI 1.4
支援解析度	1080P@24/25/30/50/60Hz、720P@50/60Hz、576P@60Hz、480P@60Hz、1920x1200、1680x1050、1600x900、1280x1024、1280x960、1280x720、1024x768、800x600
傳輸距離	CAT5 80 米 / CAT5E 100 米 / CAT6 120 米
傳輸延遲	80~110 毫秒
HDMI 輸出	LPCM 2.0 (雙聲道線性脈衝編碼調變音訊)
電源	DC 5V/1A
功耗	發射功率≤3.5W
工作溫度	- 20°C~60°C
儲存溫度	- 30°C~70°C
濕度	0~90%RH (無冷凝)
材質	鋁 (上蓋); 鐵 (下蓋)
重量	240 g
顏色	黑色
尺寸 (W×D×H)	109.6 mm x89.5 mm x26.3mm
保護	靜電放電保護 1a 接觸放電等級 2 (±4KV) 1b 空氣放電等級 3 (±8KV) 符合標準: IEC61000-4-2 雷電保護、突波保護

Architecture Diagram

